

ARTICLE NO. 4921-OFW110-B-Ware

DOTLUX Lampadaire LED DISC Ø450mm 45W COLORselect



page de l'article

Boîtier moderne en aluminium thermolaqué (blanc - RAL9003).

- Montage simple et rapide grâce à la plate-forme EASYbase avec fermeture à baïonnette.
- Utilisation flexible au choix : suspendu au plafond ou en tant que luminaire de surface
- La technologie Colorselect et le bloc d'alimentation à gradation DALI de haute qualité permettent un réglage individuel pour une variété d'applications.
- Perception naturelle des couleurs grâce à l'indice CRI très élevé >92
- Une belle sensation d'espace grâce à un composant lumineux indirect commutable.
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Hauteur de l'anneau lumineux : 56 mm seulement.
- Compatibilité accrue grâce au protocole DALI 2. Convient également aux systèmes les plus modernes.
- Conception de produits durables et réparables

POIDS EN KG	3.65	ANGLE DE RAYONNEMENT	110
CONSUMMATION EN WATTS	45	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4725	LUMINOUS COLOR	multicolore
LUMEN PAR WATT	105	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5500
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
Dimensions		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK05
		LUMEN PAR WATT	105
		CLASSE DE PROTECTION	I
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		SANS ÉBLOUISSEMENT	UGR 21
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	176-240 V AC/DC
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	176-240 V AC/DC
		ASSORTIMENT	Highline
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK05

VARIATION DALI-2
DURÉE D'IMPULSION EN μ S

Oui
0