

ARTIKEL NR. 4921-OFW110-B-Ware

DOTLUX LED-Leuchte DISC Ø450mm 45W COLORselect B-Ware



zur Artikelseite

- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (weiß - RAL9003)
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform mit Bajonettverschluss
- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Von der Decke abgehängt bzw. als Aufbauleuchte
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie und hochwertigem DALI dimmbaren Netzteil
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes >92
- Schönes Raumgefühl durch hinzuschaltbaren indirekten Lichtanteil
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Höhe Leuchtring nur 56 mm
- Erhöhte Kompatibilität durch DALI 2 Protokoll auch für modernste Systeme geeignet.
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

GEWICHT IN KG	3.65	ABSTRAHLWINKEL	110
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	45	SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4725	LICHTFARBE	mehrfarbig
LUMEN PRO WATT	105	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5500
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ABMESSUNGEN		POWER-FACTOR	0,95
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK05
		LUMEN PRO WATT	105
		SCHUTZKLASSE	I
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		BLENDFREIHEIT	UGR 21
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176-240 V AC/DC
		GARANTIE IN JAHREN	0
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	176-240 V AC/DC
		SORTIMENT	Highline
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK05
		DIMMUNG DALI-2	Ja
		PULSDAUER IN µS	0