

ARTICLE NO. 2828-1FW120-B-Ware

DOTLUX Downlight LED CIRCLE 26W COLORselect 700mA 4pin



page de l'article

"COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de la lumière peut être réglée pour chaque environnement d'application :

1. blanc chaud 3 000 K : hôtels, magasins, centres de bien-être/spa, maison et habitat.
2. blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaire, maisons de retraite et hôpitaux
3. blanc lumière du jour 5 700 K : industrie, salles de conférence, établissements d'enseignement, bureaux.

- HCL READY : Cet article peut être utilisé comme éclairage HCL (Human Centric Lighting) - des composants supplémentaires sont nécessaires. L'éclairage centré sur l'humain est le plus naturel forme de lumière artificielle, car elle imite le déroulement de la journée au soleil. En adaptant l'éclairage au biorythme humain, le bien-être et les performances peuvent être accrus. Le bien-être et les performances peuvent être améliorés.
- Un rendement lumineux stable grâce à un dissipateur thermique surdimensionné en aluminium moulé sous pression et une LED SAMSUNG® (certifiée LM80) sur une carte à noyau en aluminium.
- Perception naturelle des couleurs grâce à une valeur CRI très élevée.
- Remplacement rapide des unités d'alimentation grâce à un connecteur enfichable verrouillable.
- Haute compatibilité avec les différentes alimentations de LED
- Les supports de montage stables garantissent un maintien sûr.
- La conception extra plate permet de l'utiliser même dans des endroits difficiles à monter.
- Ce luminaire peut être mis à niveau pour être utilisé comme éclairage de secours. (Les accessoires du kit de batterie sont nécessaires)

ARTICLE DE SUCCESSION	2828-299120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	2828-0FW120 2828-030120	INDICE DE PROTECTION (IP)	autres Avant IP44 / Arrière IP20
POIDS EN KG	1	LUMINOUS COLOR	multicolore
LUMEN PAR WATT	104	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	26	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2700	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
		LUMEN PAR WATT	104
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		FOOD-READY	Oui
Dimensions		OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	205-230
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744

VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	700