

ARTIKEL NR. 5328-050120

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo 80W Klarglas 5000K dimmbar DALI Made in Germany



zur Artikelseite

- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	5.8	SCHUTZART (IP)	IP67
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	80	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	13700	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PRO WATT	171	NUTZLEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 60°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
		POWER-FACTOR	0,97
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Höhe: 120mm		IK SCHUTZGRAD	IK08
Durchmesser: 380mm		LUMEN PRO WATT	171
		SCHUTZKLASSE	I
		SCHALTZYKLEN	> 160.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-305 AC / 142-431 DC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	100-305 AC / 142-431 DC
		SORTIMENT	Highline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff opal
		DIMMUNG DALI	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	B
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
GEHÄUSEFARBE	silber