

ARTICLE NO. 5334

**DOTLUX Bloc d'alimentation LED CC 600mA-1050mA 24-42W 220-240V**



page de l'article

- Bloc d'alimentation pour panneaux LED 950mA
- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Le courant de sortie est réglable : 600/700/950/1050mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 950mA

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	2840-1+5036
<b>POIDS EN KG</b>	0.13
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	24-42

**Dimensions**

**Largeur:** 48mm  
**Hauteur:** 29mm  
**Longueur:** 152mm

<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	186 - 240 AC/DC
<b>COURANT DE SORTIE EN A</b>	0,6-1,05
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	90
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>TENSION DE SORTIE</b>	25 - 40 DC
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	198 - 264 AC/DC
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	198 - 264 AC/DC
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement