

ARTICLE NO. 5353-050360

DOTLUX Projecteur de chantier WORKERrocket 70W 5000K CRI>92 IP54 IK07



page de l'article

- Facilement transportable grâce à sa conception compacte et à sa poignée de transport ergonomique
- Une grande stabilité grâce au trépied intégré garantit un travail en toute sécurité
- Câble flexible en caoutchouc HO7RNF de 2 m pour une utilisation optimale sur le chantier ou en plein air
- Support de câble intégré
- Prise de courant supplémentaire IP 54 1800 Watt / 230 Volt /16A maximum
- Éclairage périphérique non éblouissant avec angle de rayonnement de 360
- Rendu des couleurs le plus naturel CRI >92 pour les utilisateurs exigeants
- Boîtier protégé contre les projections d'eau IP 54

ARTICLE DE SUCCESSION	5353-150360
POIDS EN KG	4.1
LUMEN PAR WATT	86
CONSOMMATION EN WATTS	70
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	6000

Dimensions

Hauteur: 1352mm
Longueur: 805mm
Largeur: 636mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	360
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP54
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 30.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK07
LUMEN PAR WATT	86
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOÎTIER	multicolore
GARANTIE EN ANNÉES	2
L80/B10	22500
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur + espace extérieur couvert
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	22500
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	45000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000346
AVEC AMPOULE	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK07
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	63,5
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	45000

DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	11250
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
SOURCE LUMINEUSE	Autre
TYPE DE CONNEXION	Autre