

ARTICLE NO. 3292-240060-B-Ware

**DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 60°**



page de l'article

- Fixations rapides pour toutes les connexions.
- Rail de montage sans outil avec câblage traversant intégré.
- Insertion d'un luminaire avec sélection flexible de la phase et réglage de la puissance.
- Transmission optimisée de la lentille diffusante
- Module LED auto-refroidissant
- Efficacité lumineuse élevée grâce à la conception optimisée du profil.
- Unités d'éclairage facilement remplaçables avec un excellent rapport qualité-prix.
- Longue durée de vie grâce à un système de refroidissement surdimensionné
- Convient à la batterie centrale

<b>POIDS EN KG</b>	1.9	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	60
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	max. 11680	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP40
<b>LUMEN PAR WATT</b>	max. 160	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	25-75	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 83
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,95
<b>Dimensions</b>		<b>LUMEN PAR WATT</b>	max. 160
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	ECC002892
		<b>VARIATION 1-10V</b>	Oui
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui