

ARTIKEL NR. 3292-240060-B-Ware

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 60° B-Ware



zur Artikelseite

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Selbstkühlendes LED-Modul
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie

| | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| GEWICHT IN KG | 1,9 | ABSTRAHLWINKEL | 60 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | max. 11680 | SCHUTZART (IP) | IP40 |
| LUMEN PRO WATT | max. 160 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 V AC/DC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 25-75 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 83 |
| | | POWER-FACTOR | 0,95 |
| ABMESSUNGEN | | LUMEN PRO WATT | max. 160 |
| | | SCHUTZKLASSE | I |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Ja |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 0 |
| | | SORTIMENT | Proline |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002892 |
| | | DIMMUNG 1-10 V | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Ja |