

ARTICLE NO. 1809-3FW090-B-Ware

DOTLUX LED-Panel FLATugr 1195x295mm 38W UGR<19 COLORselect



page de l'article

- Le diffuseur à microprisme permet une distribution de la lumière sans éblouissement
- UGR < 19 adapté aux postes de travail VDU
- 3-Step MacAdam Binning - Température de couleur constante de tous les luminaires
- Un nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie des LED et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !
- Distribution de la lumière sans reflet, homogène et sans ombre.
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement.
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante.
- Cadre blanc et câble de connexion avec connecteur à fiche

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1809-0FW120 1809-1FW120
POIDS EN KG	1.9
LUMEN PAR WATT	100
CONSOMMATION EN WATTS	38
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 3420

Dimensions

ANGLE DE RAYONNEMENT	90
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	multicolore
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK02
LUMEN PAR WATT	100
CLASSE DE PROTECTION	III
SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
GARANTIE EN ANNÉES	0
SIMILAIRE COULEUR RAL	9016
HCL-READY	Oui
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK02
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0