

ARTIKEL NR. 1809-3FW090-B-Ware

DOTLUX LED-Panel FLATugr 1195x295mm 38W UGR<19 COLORselect B-Ware



zur Artikelseite

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

VORGÄNGERARTIKEL	1809-0FW120 1809-1FW120
GEWICHT IN KG	1.9
LUMEN PRO WATT	100
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	38
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 3420

ABMESSUNGEN

ABSTRAHLWINKEL	90
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	mehrfarbig
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
POWER-FACTOR	0,9
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK02
LUMEN PRO WATT	100
SCHUTZKLASSE	III
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SCHALTZYKLEN	> 100.000
GARANTIE IN JAHREN	0
ÄHNLICH RAL-FARBE	9016
HCL-READY	Ja
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK02
PULSDAUER IN µS	0