


ARTIKEL NR. 5363-040120

**DOTLUX LED-Panel RIMLESS 620x620x max.42W 1050mA 4000K**



zur Artikelseite

- Noch mehr Energie sparen durch hocheffiziente LED'S mit einer Leuchtenlichtausbeute 165Lm/W
- Rahmenloses Design für großflächige Ausleuchtung (Auch super bei SKYLIGHT Motiven)
- Homogen leuchtende Lichtfläche mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine angenehme Lichtverteilung
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

Leistungsaufnahme mit durchverdrahtbarem Netzteil Art. 5334

45W @1050 mA = 6950Lm  
 42W @ 950 mA = 6490Lm  
 30W @ 700 mA = 4800Lm  
 26W @ 600 mA = 4120Lm

Dieses Produkt ist kompatibel mit unserem Aufbaurahmen 5226.

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.756
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	max. 42
<b>LUMEN PRO WATT</b>	max.178
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	max. 6950

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP40
<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK02
<b>LUMEN PRO WATT</b>	max.178
<b>SCHUTZKLASSE</b>	III
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	37-40 DC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	37-40 DC
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff matt/satiniert
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK02

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 30mm  
 Länge: 620mm  
 Breite: 620mm

<b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN <math>\mu</math>S</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	C
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein