

ARTICLE NO. 4988-140075

DOTLUX Projecteur intérieur à LED LIGHTSHOWERugr 200W 4000K 1-10V dimmable



page de l'article

- Efficacité lumineuse optimale grâce à une double protection contre l'éblouissement avec réflecteur alvéolé 75° et anneau de limitation de l'éblouissement UGR typique <19
- Potentiel d'économie supplémentaire grâce à des capteurs de lumière du jour/de mouvement pouvant être ajoutés en option et programmables via une télécommande infrarouge.
- POWERselect en combinaison avec des capteurs - réglable via la télécommande (70%, 80%, 90%, 100%)
- Dimmable 1-10V, également compatible DALI avec un convertisseur optionnel art. 5078
- Efficacité lumineuse optimale même à des hauteurs élevées grâce à Couvercle en verre véritable ESG et réflecteur 75° déjà monté
- Protégé contre la corrosion grâce à un boîtier en aluminium IP65/IK08 robuste et revêtu par poudre, avec une parfaite dissipation de la chaleur
- La soupape d'équilibrage de pression intégrée prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Certifié D pour l'utilisation dans des lieux à risque d'incendie approprié selon DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- design du produit durable et réparable
- Les capteurs suivants peuvent être commandés en option :
 Capteur de mouvement PIR (art. n° 4900)
 capteur de mouvement radar (art. n° 4901)
 - en plus du capteur, il faut le support art. n° 4999 et au moins une fois la télécommande art. n° 4999. No. 4902

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	75
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4988-040080	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
POIDS EN KG	4.35	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	34600	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PAR WATT	173	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	200	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
		COURANT D'APPEL EN A	0
Dimensions		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
Hauteur: 186mm		LUMEN PAR WATT	173
Diamètre: 360mm		COULEUR DU BOÎTIER	noir
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 22
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-244 AC
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		RÉSISTANT À L'AMMONIAC	Oui
		CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-244 AC

ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
AVEC AMPOULE	Oui
MONTAGE MURAL	Oui
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 1-10V	Oui
VARIATION RF	Oui
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Oui
AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Oui
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE	Non
ADAPTÉ À UN MONTAGE PAR SERRAGE	Oui
ADAPTÉ À UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL	Oui
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non