

ARTICLE NO. 4988-150075

DOTLUX Projecteur LED pour hall LIGHTSHOWRugr 200W 5000K 1-10V dimmable



page de l'article

- Efficacité lumineuse optimale grâce à une double protection contre l'éblouissement avec réflecteur alvéolé 75° et anneau de limitation de l'éblouissement UGR typique <19
- Potentiel d'économie supplémentaire grâce à des capteurs de lumière du jour/de mouvement pouvant être ajoutés en option et programmables via une télécommande infrarouge.
- POWERselect en combinaison avec des capteurs - réglable via la télécommande (70%, 80%, 90%, 100%)
- Dimmable 1-10V, avec convertisseur optionnel Art.5078 également compatible DALI
- Efficacité lumineuse optimale, même à grande hauteur, grâce à un cache en verre véritable ESG et un réflecteur 75° déjà monté
- Protégé contre la corrosion grâce à un boîtier en aluminium IP65/IK08 robuste et revêtu par poudre, avec une parfaite dissipation de la chaleur
- La soupape d'équilibrage de pression intégrée prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Certifié D pour l'utilisation dans des lieux à risque d'incendie approprié selon DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- design du produit durable et réparable
- Les capteurs suivants peuvent être commandés en option :
 - Capteur de mouvement PIR (art. n° 4900)
 - capteur de mouvement radar (art. n° 4901)
 - en plus du capteur, il faut le support art. n° 4999 et au moins une fois la télécommande art. n° 4999. No. 4902

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	75
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4988-050080	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
POIDS EN KG	4.4	LUMINOUS COLOR	blanc
LUMEN PAR WATT	173	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
CONSOMMATION EN WATTS	200	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	34600	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
		COURANT D'APPEL EN A	0
Dimensions		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
Hauteur: 186mm		LUMEN PAR WATT	173
Diamètre: 360mm		COULEUR DU BOÎTIER	noir
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 22
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-244 AC
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		RÉSISTANT À L'AMMONIAC	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-244 AC
		ASSORTIMENT	Proline

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MATéRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent
VARIATION 1-10V	Oui
VARIATION RF	Oui
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
REvêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURéE D'IMPULSION EN μS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	B
TEMPéRATURE DE COULEUR RêGLABLE	Non