

ARTICLE NO. 5158-040155-B-Ware

DOTLUX Lampadaire LED DOLPHINmini 150W 4000K 1-10V dimmable sans adaptateur de mât B-Ware



page de l'article

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un meilleur rendu des couleurs et deux couleurs de lumière
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- Montage universel, embout/support de mât sur tous les diamètres de mât 42-76mm, orientable /-15
- L'optique à lentilles multicouches avec LED Lumileds® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium similaire à RAL 9006 avec valve d'équilibrage de pression
- Pilote LED fiable et hautement efficace avec une durée de vie > 50.000 h assure des coûts de maintenance réduits
- Installation facile et maintenance sans outil grâce à la fiche de déconnexion
- Réduction de la puissance par module disponible séparément (80%, 60%, 40%, 20%)

POIDS EN KG	8.1
LUMEN PAR WATT	132
CONSUMMATION EN WATTS	150
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	19750

Dimensions

ANGLE DE RAYONNEMENT	155x45
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
FIXATION DU MÂT	Selon l'adaptateur
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
LUMEN PAR WATT	132
COULEUR DU BOÎTIER	gris
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 10000 V
GARANTIE EN ANNÉES	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
VARIATION 1-10V	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08