

ARTICLE NO. 4966-030120-B-Ware

**DOTLUX Borne d'éclairage solaire à LED FLASHground avec capteur 100 cm 3,5W 3000K B-Ware**



page de l'article

- Lampe solaire à accu lithium-ion avec capteur de mouvement (2 modes de fonctionnement au choix)
- Chargement fiable et rapide de la batterie grâce au grand panneau SOLAIRE, également adapté à l'éclairage indirect
- Éclairage particulièrement respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud et au capteur de mouvement
- Boîtier en aluminium de haute qualité, protégé contre les projections d'eau et doté d'un revêtement par poudre résistant aux intempéries
- Grande surface d'éclairage homogène permettant une répartition de la lumière sans éblouissement
- Batterie (remplaçable) et accessoires de montage inclus
- Ancrage pour béton disponible en option Référence : 4968

Modes de fonctionnement Capteur de mouvement :

A) 15% d'intensité lumineuse permanente après le coucher du soleil , 100% d'intensité lumineuse en cas de mouvement (durée 15 secondes)

B) 0% d'intensité lumineuse après le coucher du soleil, 100% d'intensité lumineuse en cas de mouvement (durée 15 secondes)

<b>POIDS EN KG</b>	3.9	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	3,5	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP54
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	250	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 30.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK06
		<b>AUTONOMIE DE LA BATTERIE</b>	3h à 100% / 20h à 15%
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	III
		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	gris
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM</b>	EC000062
		<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK06

**Dimensions**