

ARTIKEL NR. 600098

DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREeco IP20 16W 4000K 175x175mm Set 5 Stück



zur Artikelseite

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatte und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnung
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt

| | | | |
|-----------------------------------|------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 120 |
| GEWICHT IN KG | 0.7 | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 1280 | LICHTFARBE | weiß |
| LUMEN PRO WATT | 80 | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 16 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 20.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,7 |
| | | LUMEN PRO WATT | 80 |
| ABMESSUNGEN | | SCHUTZKLASSE | II |
| Breite: 175mm | | SPANNUNGSART | AC |
| Höhe: 27mm | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| Länge: 175mm | | SCHALTZYKLEN | > 40.000 |
| | | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM | 150 |
| | | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 140-150 |
| | | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM | 150 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 2 |
| | | SORTIMENT | Ecoline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| | | WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff opal |
| | | DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG DALI | Nein |
| | | DIMMUNG DMX | Nein |

| | |
|--|-------|
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | - |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |