

ARTIKEL NR. 600099

DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREeco IP20 22W 3000K 224x224mm Set 5 Stück



zur Artikelseite

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatte und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnung
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt
- 5 er Set

NACHFOLGEARTIKEL	5095-130120	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	1963-1 1963-030120 1963-040120 1963-0FW120	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	1.1	LICHTFARBE	weiß
LUMEN PRO WATT	90	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	22	NUTZLEBENSDAUER	ca. 20.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1980	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,7
		LUMEN PRO WATT	90
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	II
Höhe: 28mm		SPANNUNGSART	AC
Länge: 224mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
Breite: 224mm		SCHALTZYKLEN	> 40.000
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	200
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	190-200
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	200
		GARANTIE IN JAHREN	2
		SORTIMENT	Ecoline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff opal
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein

DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein