

ARTIKEL NR. 600100

DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREeco IP20 22W 4000K 224x224mm Set 5 Stück



zur Artikelseite

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie in robuster Bauweise
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- 5er Set

NACHFOLGEARTIKEL 5095-140120
VORGÄNGERARTIKEL 1963-1 1963-030120 1963-040120 1963-0FW120

GEWICHT IN KG 1.1
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1980
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 22
LUMEN PRO WATT 90

ABMESSUNGEN

Breite: 224mm
Höhe: 28mm
Länge: 224mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP20
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
POWER-FACTOR 0,7
LUMEN PRO WATT 90
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE weiß
SCHALTZYKLEN > 40.000
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM 200
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM 190-200
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 200
GARANTIE IN JAHREN 2
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID EC001744
WERKSTOFF DER ABDECKUNG Kunststoff matt/satiniert
DIMMUNG 0-10 V Nein
DIMMUNG 1-10 V Nein
DIMMUNG DALI Nein
DIMMUNG DMX Nein

DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein