

ARTICLE NO. 3177-160120

DOTLUX Lampe de secours à LED EXITmulti, 2W 6000K incl.6 pictogrammes 3h de fonctionnement. Li-FEPO4 autotest automatique



page de l'article

- \"ONE FOR ALL\" Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Luminaire à pictogramme à montage universel (2x mural, encastrement au plafond, suspension par câble)
- Batterie LiFePO4 remplaçable garantissant une autonomie de 3 heures
- Différents programmes de commutation au choix : commutation permanente ou de veille
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5 watt
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle de l'état de fonctionnement intégrée
- 6 pictogrammes standard inclus (gauche, droite, haut, bas)

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3177 3177-060120	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
POIDS EN KG	0.94	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	2	DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	AC 45 / Akku 23	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	6000-7000
LUMEN PAR WATT	22,5	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 70
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,3
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
		LUMEN PAR WATT	22,5
Dimensions		CLASSE DE PROTECTION	I
Longueur: 350mm		TYPE DE TENSION	AC/DC
Largeur: 40mm		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
Hauteur: 240mm		PICTOGRAMME INCLUS	Oui
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		L80/B10	50000
		AUTOTEST	autotest automatique
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
		SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
		AVEC AMPOULE	Oui

INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
MODE DE POSE	Montage mural/au plafond
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Autre