

ARTIKEL NR. 4869-050090-B-Ware

**DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERClean 150W 5000K DALI dimmbar B-Ware**



zur Artikelseite

- optimierte Lichtverteilung durch blendreduzierte Linsenoptik und zusätzlich gehäuseseitiger Entblendung
- kühlrippenloses Design durch extra großes Alu-Druckgussgehäuse für ein perfektes Wärmemanagement
- für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (HACCP)
- Abdeckung aus schlagfestem, splitterfreiem Polycarbonat IK10
- gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung geschützt (IP66/IP69)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	in Arbeit	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	90
<b>GEWICHT IN KG</b>	8.9	<b>SCHUTZART (IP)</b>	sonstige IP66 / IP69
<b>LUMEN PRO WATT</b>	140	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	150	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	21000	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	5000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,92
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK10
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	140
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>FOOD-READY</b>	Ja
		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	bis 6000 V
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	100-240 V AC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	0
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	100-240 V AC
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Ja
		<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK10
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0