

ARTICLE NO. 5406

DOTLUX Lampe de secours à LED EXITflat avec autotest 3W 6000K incl. 4 pictogrammes



page de l'article

- Pour montage mural avec surface d'éclairage LED d'un côté
- Batterie remplaçable (LiFePO4) avec une durée d'éclairage de 3 heures
- Différents programmes de commutation au choix : allumage permanent ou en mode veille
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5 watt
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle de l'état de fonctionnement intégrée
- Pictogrammes standard inclus (gauche, droite, haut, bas)
- Le luminaire dispose d'un éclairage de chemin de fuite intégré

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3649
POIDS EN KG	0.7
CONSOMMATION EN WATTS	3
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	AC 38 / Akku 29
LUMEN PAR WATT	13

Dimensions

Longueur: 325mm
Largeur: 187mm
Hauteur: 31mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	180
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	6000
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,5
LUMEN PAR WATT	13
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOÎTIER	multicolore
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 AC
GARANTIE EN ANNÉES	3
L80/B10	50000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 AC
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE**
MATÉRIAU DE LA VERRINE

-

Autre