

ARTIKEL NR. 3642-050120-B-Ware

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo 110W 5000K dimmbar DALI Made in Germany B-Ware



zur Artikelseite

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

GEWICHT IN KG	5.26	ABSTRAHLWINKEL	120
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	110	SCHUTZART (IP)	IP67
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	18900	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PRO WATT	172	NUTZLEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 60°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
		POWER-FACTOR	0,97
		IK SCHUTZGRAD	IK08
ABMESSUNGEN		LUMEN PRO WATT	172
		SCHUTZKLASSE	I
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 160.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-305 V AC / 142-431 V DC
		GARANTIE IN JAHREN	0
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	100-305 V AC / 142-431 V DC
		SORTIMENT	Highline
		ETIM GRUPPEN-ID	ECC001744
		DIMMUNG DALI	Ja
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja