

ARTICLE NO. 5220-1

**Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 30-100W 1,25-4,17A dimmable DALI-2 IP20 linéaire**



page de l'article



- Le bloc d'alimentation est dimmable via DALI-2.
- Avec la technologie à tension constante (CV), il convient aux luminaires à tension constante.
- Les luminaires à tension constante raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	5220
POIDS EN KG	0.185
CONSUMMATION EN WATTS	30-100

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,99
COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	II
GARANTIE EN ANNÉES	3
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
PAS DE VARIATION	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

**Dimensions**

Hauteur: 18mm  
Longueur: 350mm  
Largeur: 30mm