ARTICLE NO. 3620-399120

DOTLUX Luminaire à LED LUNAexit IP44 Ø330mm 18W COLORselect

page de l'article

- Module de batterie individuelle intégré avec fonction d'autotest automatique
- Autonomie de 3h avec LI-ION moderne
- Répartition de la lumière sans ombre avec un cache en PMMA très stable IK07
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Installation très simple grâce au bornier de raccordement du luminaire pouvant être câblé en continu
- Design de produit durable et réparable

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRéDéCESSEUR	3620-0FW180 3620-1FW180 3620-2FW180
POIDS EN KG	0.69
CONSOMMATION EN WATTS	18
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2160/2200/2180
LUMEN PAR WATT	120/122/121

Dimensions

Diamètre: 330mm
Hauteur: 95mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP44
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	0
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
IK DEGRé DE PROTECTION	IK07
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h
LUMEN PAR WATT	120/122/121
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	AC
COULEUR DU BOîTIER	blanc
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
PICTOGRAMME INCLUS	Non
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	0
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE EN MM	0
OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	0
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	240
GARANTIE EN ANNéES	5

L80/B10	50000
COURANT NOMINAL	0,08
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	240
AUTOTEST	autotest automatique
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
AVEC AMPOULE	Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	0
DOUILLE	sans
DEGRé DE PROTECTION (NEMA)	1
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK07
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	Steckanschluss
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
MODE DE POSE	Deckenanbau
AVEC TéLéCOMMANDE	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE	Sans
MATéRIAU DE LA VERRINE	Autre