

ARTIKEL NR. 3620-399120

DOTLUX LED-Leuchte LUNAexit IP44 Ø330mm 18W COLORselect



zur Artikelseite

- Integriertes Einzelbatteriemodul mit automatischer Selbsttestfunktion
- 3h Leuchtdauer mit modernem LI-ION
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlussklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -                                      |
| VORGÄNGERARTIKEL           | 3620-0FW180 3620-1FW180<br>3620-2FW180 |
| GEWICHT IN KG              | 0.69                                   |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 18                                     |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 2160/2200/2180                         |
| LUMEN PRO WATT             | 120/122/121                            |

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 330mm  
Höhe: 95mm

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL                  | 120                   |
| SCHUTZART (IP)                  | IP44                  |
| EINGANGSSPANNUNG                | 220 - 240 V AC        |
| NUTZLEBENSDAUER                 | ca. 50.000 h bei 25°C |
| ERKENNUNGSWEITE                 | 0                     |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN        | 3000/4000/5700        |
| FARBWIEDERGABEINDEX             | Ra > 82               |
| POWER-FACTOR                    | 0,9                   |
| IK SCHUTZGRAD                   | IK07                  |
| AKKULAUFZEIT                    | 3h                    |
| LUMEN PRO WATT                  | 120/122/121           |
| SCHUTZKLASSE                    | II                    |
| SPANNUNGSART                    | AC                    |
| GEHÄUSEFARBE                    | weiß                  |
| NOTLICHTTAUGLICH                | Ja                    |
| PIKTOGRAMM INKLUSIVE            | Nein                  |
| SCHALTZYKLEN                    | > 100.000             |
| EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM      | 0                     |
| EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 0                     |
| EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM       | 0                     |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH        | 240                   |
| GARANTIE IN JAHREN              | 5                     |
| L80/B10                         | 50000                 |
| NENNSTROM IN A                  | 0,08                  |
| DIMMEN OHNE DIMMER              | Nein                  |

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH<br>LEUCHTE                                                | 240                      |
| AUTOMATISCHER SELBSTTEST                                                           | automatischer Selbsttest |
| SORTIMENT                                                                          | Proline                  |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br>LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE<br>2019/2015          | nicht erforderlich       |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                       | 50000                    |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C                                    | 100000                   |
| ETIM GRUPPEN-ID                                                                    | EC001957                 |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Ja                       |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN                                            | 0                        |
| FASSUNG                                                                            | ohne                     |
| SCHUTZART (NEMA)                                                                   | 1                        |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK07                     |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                       |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                              | Ja                       |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                       | Ja                       |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                                | Abschluss                |
| ANSCHLUSSART_                                                                      | Steckanschluss           |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                       | Ja                       |
| LEUCHTMITTEL                                                                       | LED nicht austauschbar   |
| MONTAGEART                                                                         | Deckenanbau              |
| MIT FERNBEDIENUNG                                                                  | Nein                     |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                                                       | 100000                   |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                                                       | 25000                    |
| BEG FÖRDERUNG                                                                      | Ja                       |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE                            | E                        |
| BETRIEBSGERÄT                                                                      | Elektronischer Trafo     |
| LICHTVERTEILER                                                                     | Ohne                     |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                            | Sonstige                 |