

ARTICLE NO. 5449-040131

DOTLUX Projecteur à LED HLFsport 1800W 4000K dimmable 131°*24° angle de rayonnement



page de l'article

Le projecteur compact haute performance HLFsport est idéal pour les terrains de sport et de football.

- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection contre les insectes ULR<0 tout en réduisant le nombre de projecteurs.
 - Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie spéciale des lentilles
 - Boîtier en fonte d'aluminium revêtu par poudre, résistant à la corrosion, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
 - Dali gradable et donc compatible avec notre récepteur radio art. 5007-1 idéal pour la transformation d'installations existantes
 - 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000h
 - Très grande sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrée
 - Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
 - Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
-
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce.
 - Le projecteur peut également être gradué via DMX. Il doit cependant être indiqué lors de la commande.

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
POIDS EN KG	36	LUMINOUS COLOR	blanc
LUMEN PAR WATT	128	TENSION D'ENTRÉE	200 - 420V AC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	231910	DURÉE DE VIE UTILE	enviro. ca. 90.000 h à 25° C
CONSOMMATION EN WATTS	1800	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 70
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	128
		CLASSE DE PROTECTION	I
		COULEUR DU BOÎTIER	noir
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	>180.000
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	20000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	200-420 AC
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	200-420 AC
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744

Dimensions

Largeur: 607mm
Hauteur: 1054mm
Longueur: 756mm

MATÉRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent
VARIATION DALI	Oui
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non