

ARTICLE NO. 4613-B-Ware

**DOTLUX BASIS LUNA 490mm B-Ware**



- Base pour LUNA 490mm



page de l'article

**POIDS EN KG** 0.98  
**CONSOMMATION EN WATTS** 36  
**FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN** max. 3500

**ANGLE DE RAYONNEMENT** 160  
**INDICE DE PROTECTION (IP)** IP44  
**TENSION D'ENTRÉE** 220 - 240 V AC  
**TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN** 3000/4000/5700  
**INDICE DE RENDU DE COULEUR** CRI > 82  
**POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)** 0,97  
**COURANT D'APPEL EN A** 0  
**CYCLES DE FONCTIONNEMENT** > 100.000  
**GARANTIE EN ANNÉES** 0  
**VARIATION 0-10V** Non  
**VARIATION 1-10V** Non  
**VARIATION DALI** Non  
**VARIATION DMX** Non  
**VARIATION DSI** Non  
**VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)** Non  
**VARIATION LINESWITCH** Non  
**VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR** Non  
**VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR** Non  
**VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE** Non  
**VARIATION PROGRAMMABLE** Non  
**VARIATION RF** Non  
**VARIATION SINE WAVE REDUCTION** Non

**Dimensions**

**Hauteur:** 40mm  
**Diamètre:** 460mm

<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>	Non
<b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>	Non
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>VARIATION DALI-2</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN <math>\mu</math>S</b>	0
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc chaud <3300 K
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	900