

ARTIKEL NR. 5452

DOTLUX Long range Fernbedienung für LED-Feuchtraumleuchte MISTRALsensor IP66 1540mm 39W 4000K gefrostet mit Radarsensor (2822-840120/2822-940120)



zur Artikelseite

Fernbedienung mit erhöhter Reichweite zum einstellen der Sensorfunktionen der MISTRALsensor

Geeignet für Lichtpunkthöhe ab 4m

Eine Fernbedienung kann für beliebig viele Leuchten MISTRALsensor verwendet werden.

Die Fernbedienung muss auf die Leuchte gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern.

Folgende Werte sind stufenweise einstellbar:

- Reichweitenbereich über dip Switch 5m/10m/15m
- Tageslichtsensor (5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux deaktiviert)
- Leuchtdauer (5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min)
- Nachleuchtdauer (0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / dauerhaft)
- Nachleuchthelligkeit (10% / 20% / 30% / 50%)
- Erfassungsbereich (25% / 50% / 75% / 100%)

| | | | |
|-------------------------|-----|--------------------------|----------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ETIM GRUPPEN-ID | EC000678 |
| GEWICHT IN KG | 0.1 | DRAHTLOS | Nein |
| | | SIGNALÜBERTRAGUNG | Infrarot |
| | | BIDIREKTIONAL | Nein |
| | | UNIDIREKTIONAL | Ja |
| ABMESSUNGEN | | LERNFÄHIG | Nein |
| Höhe: 25mm | | MIT DISPLAY | Nein |
| Länge: 175mm | | VORPROGRAMMIERT | Ja |
| Breite: 55mm | | BEG FÖRDERUNG | Nein |