

ARTIKEL NR. 4826-140120

DOTLUX LED-Panel FLATevo 620x620 UGR19 4000K max.37W Single



zur Artikelseite

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

Leistungsaufnahme mit durchverdrahtbarem Netzteil Art.5334

41W @1050 mA = 5031Lm
 37W @ 950 mA = 4550Lm
 27W @ 700 mA = 3350Lm
 23W @ 600 mA = 2875Lm

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	90
VORGÄNGERARTIKEL	4826-040120	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	1.77	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max.37	NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	135	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 5030	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	1050
Höhe: 30mm		IK SCHUTZGRAD	IK02
Länge: 620mm		LUMEN PRO WATT	135
Breite: 620mm		SCHUTZKLASSE	III
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	30-42
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	50000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	30-42
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		MONTAGEORT	Innenbereich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892

WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK02
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein