

ARTIKEL NR. 4781-140120

**DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEabs IP66/IP69 1455mm 45W 4000K IK06 2x5-polig durchverdrahtet inklusive Endkappe**



zur Artikelseite

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Dank integriertem Druckausgleichventil für den Einsatz im Außenbereich geeignet
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus ChemRST Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK06
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66 / IP69
- D-zertifiziert
- DLG Zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)
- Montageklammern ermöglichen Decken- und/oder Wandmontage
- Automatische Phasenwahl
- Alle HIGHFORCE Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Zubehör finden Sie hier im Shop.

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	4781-040120	<b>SCHUTZART (IP)</b>	sonstige IP66 / IP69
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.8	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	45	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	7200	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	160	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>POWER-FACTOR</b>	0,95
<b>Länge:</b> 1455mm		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>Breite:</b> 90mm		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK06
<b>Höhe:</b> 90mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	160
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	grau
		<b>FOOD-READY</b>	Ja
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>SORTIMENT</b>	Highline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein

<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK06
<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja