

ARTICLE NO. 4772-140050

DOTLUX Luminaire à LED pour locaux humides HIGHFORCE narrow IP66/IP69 1455mm 45W 4000K IK06 1x5 pôles DALI



page de l'article

- Diffuseur et boîtier résistants aux UV
- Convient à une utilisation en extérieur grâce à une valve de compensation de pression intégrée
- Diffuseur spécial résistant aux produits chimiques en matériau ChemRST
- Convient aux exploitations agricoles
- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs
- Résistance aux chocs IK06
- Adapté à la batterie centrale
- IP66/ IP69
- Certifié D
- Certifié DLG
- Distance entre les deux pinces de montage réglable (700-980mm)
- Les supports de montage permettent un montage au plafond et/ou au mur
- Convient à des hauteurs de montage à partir de 6 m grâce à son optique à faisceau étroit
- Tous les luminaires HIGHFORCE sont livrés sans fiche de raccordement. Vous trouverez les accessoires ici dans la boutique.

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	50
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4772-040050	INDICE DE PROTECTION (IP)	autre IP66 / IP69
POIDS EN KG	1.8	LUMINOUS COLOR	blanc
CONSOMMATION EN WATTS	45	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	6810	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	151	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDEU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
		LUMEN PAR WATT	151
		CLASSE DE PROTECTION	I
		COULEUR DU BOÎTIER	gris
		FOOD-READY	Oui
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		ASSORTIMENT	Highline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
		PAS DE VARIATION	Non
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
Dimensions			
	Largeur: 90mm		
	Hauteur: 99mm		
	Longueur: 1455mm		

INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
VARIATION DALI-2	Oui
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	B
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non