

ARTICLE NO. 5499

**DOTLUX Panneau LED FLATevo 620x620 UGR19 4000K 37W Set 4 pièces, alimentation incluse**



page de l'article

- Une solution tout-en-un. Démarrer immédiatement, le kit est livré directement avec les panneaux et les blocs d'alimentation correspondants.
- Inclus dans la livraison : 4x panneaux et 4x alimentations 950mA.
- Luminaire LED encastré avec cache microprismatique CDP Nano pour une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR<19 adapté aux postes de travail sur écran
- Les LED à faible courant combinées à un refroidissement par l'arrière sur une grande surface garantissent une longue durée de vie des LED et par conséquent de faibles coûts d'entretien.
- 37W @ 950 mA = 4550Lm

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	90
<b>POIDS EN KG</b>	5.4	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	4550	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>LUMEN PAR WATT</b>	123	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	37	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK02
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	123
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	III
		<b>TYPE DE TENSION</b>	AC
		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	blanc
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Non
		<b>SANS ÉBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR < 19
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	220-240
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ</b>	Oui
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	220-240
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>EMPLACEMENT DE MONTAGE</b>	Intérieur
		<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	50000

**Dimensions**

**Largeur:** 620mm  
**Hauteur:** 35mm  
**Longueur:** 620mm

<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	82000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>	Plastique mat/satiné
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK02
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Non
<b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	82000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	20500
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	D
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non