

ARTIKEL NR. 5499

**DOTLUX LED-Panel FLATevo 620x620 UGR19 4000K 37W Set 4 Stück inkl. Netzteil**



zur Artikelseite

- All in One Lösung. Sofort loslegen, das Set kommt direkt mit Panels und passenden Netzteilen.
- Im Lieferumfang enthalten 4x Panel und 4x 950mA Netzteil
- LED-Einbauleuchte mit mikrop Prismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten
- 37W @ 950 mA = 4550Lm

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	90
<b>GEWICHT IN KG</b>	5.4	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4550	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LUMEN PRO WATT</b>	123	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	37	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK02
<b>Breite:</b> 620mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	123
<b>Höhe:</b> 35mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	III
<b>Länge:</b> 620mm		<b>SPANNUNGSART</b>	AC
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Nein
		<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	220-240
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Ja
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	220-240
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>MONTAGEORT</b>	Innenbereich
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000

<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	82000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff matt/satiniert
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK02
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Nein
<b>ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	82000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	20500
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	D
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein