

ARTICLE NO. 5353-150360

DOTLUX Projecteur de chantier WORKERrocket 70W 5000K CRI>92 IP54 IK07



page de l'article

- Facilement transportable grâce à sa conception compacte et à sa poignée de transport ergonomique
- Une grande stabilité grâce au trépied intégré garantit un travail en toute sécurité
- Câble flexible en caoutchouc HO7RNF de 3 m pour une utilisation optimale sur le chantier ou en plein air
- Support de câble intégré
- Prise de courant supplémentaire IP 54 1800 watts / 230 volts /16A maximum
- Éclairage périphérique non éblouissant avec angle de rayonnement de 360
- Rendu des couleurs le plus naturel CRI >92 pour les utilisateurs exigeants
- Boîtier protégé contre les projections d'eau IP 54

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	5353-050360
POIDS EN KG	4.22
LUMEN PAR WATT	94
CONSOMMATION EN WATTS	70
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	6600

ANGLE DE RAYONNEMENT	360
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP54
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 30.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK07
LUMEN PAR WATT	94
CLASSE DE PROTECTION	I
GARANTIE EN ANNÉES	2
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur + espace extérieur couvert
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	45000
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC000346
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK07
TYPE DE CONNEXION	Câble
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	45000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

Dimensions

Hauteur: 1370mm
Longueur: 665mm
Largeur: 665mm