

ARTIKEL NR. 5020-140120

DOTLUX LED Anbauleuchte QUADGUARDht-dali 650x650mm 157 4000K DALI



zur Artikelseite

- Besonders augenfreundlich durch 9-fach größere Leuchtfläche als herkömmliche Hallenstrahler, daher auch ideal für Ballsport
- Extrem gleichmäßige Ausleuchtung durch diffuses Licht, Blendbegrenzung UGR typisch <23
- Ballwurfzertifiziertes, massives Gehäuse mit satiniertes ESG-Glasabdeckung "ULTRA CLEAR SATINATO"
- Verschiedene Montagearten zertifiziert (Montagebügel Fix, Hängeösen)
- Ermüdungsfreies, flimmerfreies Licht garantiert hochwertige HD-Video-Aufnahmen
- Vormontierter Schnellsteckverbinder Stucchi (Anschlussbuchse beiliegend)
- Das Druckausgleichsventil erhöht die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Geeignet für Zentralbatterie (auch als Einzelbatterieversion möglich)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Silikonfreie Konstruktion für empfindliche Produktionsbereiche
- DALI dimmbare Version
- MADE IN EUROPE

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	5020-040120	SCHUTZART (IP)	IP65
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	16	INGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PRO WATT	135	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	157	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	21320	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,98
		EINSCHALTSTROM IN A	0
ABMESSUNGEN		IK SCHUTZGRAD	IK10
Höhe: 90mm		LUMEN PRO WATT	135
Länge: 650mm		SCHUTZKLASSE	I
Breite: 650mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		BALLWURFSICHER	Ja
		GARANTIE IN JAHREN	7
		L80/B10	99000
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	99000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	198000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Glas matt/satiniert

OHNE DIMMFUNKTION	Nein
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
DIMMUNG DALI-2	Ja
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	198000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	49500
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	D
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein