

ARTIKEL NR. 5529-040106

**DOTLUX LED-Fluter HLFsport 800W 4000K 1-10V dimmbar 106\*15° Abstrahlwinkel**



zur Artikelseite

Der kompakte Hochleistungsfluter HLFsport eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze

- Optimierte, asymmetrische Lichtlenkung ermöglicht blendfreien Spielbetrieb und Insektenschutz  
ULR = 0 bei gleichzeitig reduzierter Anzahl an Flutern
  - Schutz der Anlieger vor Streulicht durch professionelle Linsengeometrie
  - Korrosionsbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gussgehäuse mit Druckausgleich und hohem IP/IK Schutz (IP66/IK08)
  - 1-10V dimmbar und dadurch kompatibel mit unserem Funkempfänger Art. 5007-1 ideal für die Umrüstung bestehender Anlagen
  - 7 Jahre DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80>90.000h
  - Sehr hohe Betriebssicherheit mit integriertem Überspannungsschutz 20kV
  - Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
  - Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten.
  - Das Netzteil kann direkt am Fluter oder bodennah am Mast montiert werden.
- 
- Montageset für Mastmontage Art.5531
  - Andere Lichtfarben sind ab 15stk bestellbar

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP66
<b>GEWICHT IN KG</b>	18.4	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	800	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	101200	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 90.000 h bei 25° C
<b>LUMEN PRO WATT</b>	126	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 70
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,92
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	126
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>Länge:</b> 702mm		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	schwarz
<b>Breite:</b> 294mm		<b>SCHALTZYKLEN</b>	>180.000
<b>Höhe:</b> 536mm		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	20000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	176-240
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	176-240
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Glas transparent

<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Ja
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN <math>\mu</math>S</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	D
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein