

ARTICLE NO. 5529-040080

**DOTLUX Projecteur à LED HLFsport 800W 4000K 1-10V dimmable 80\*12° Angle de rayonnement**



page de l'article

Le projecteur compact haute performance HLFsport est idéal pour les terrains de sport et de football.

- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection contre les insectes ULR = 0, tout en réduisant le nombre de projecteurs.
  - Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie professionnelle des lentilles
  - Boîtier en fonte d'aluminium revêtu par poudre, résistant à la corrosion, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
  - Dimmable 1-10V et donc compatible avec notre récepteur radio art. 5007-1 idéal pour la transformation d'installations existantes
  - 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000h
  - Très grande sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrée
  - Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
  - Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables.
  - Le bloc d'alimentation peut être monté directement sur le projecteur ou au ras du sol sur le mât.
- 
- Set de montage pour montage sur mât Art.5531
  - D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP66
<b>POIDS EN KG</b>	18.4	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>LUMEN PAR WATT</b>	124	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	800	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	enviro. ca. 90.000 h à 25° C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	99900	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 70
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,92
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	124
<b>Dimensions</b>		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>Hauteur:</b> 536mm		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	noir
<b>Longueur:</b> 702mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	>180.000
<b>Largeur:</b> 294mm		<b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>	20000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	176-240
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	7
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	176-240
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744

<b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>	Verre transparent
<b>VARIATION 1-10V</b>	Oui
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	D
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non