

ARTICLE NO. 4870-050045-B-Ware

**DOTLUX Projecteur à LED HLFplus 400W 5000K 1-10V dimmable 45° Angle de rayonnement B-Ware**



page de l'article



Le projecteur compact haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les éclairages de chantier et de grue, etc.

- Possibilités d'utilisation extrêmement flexibles grâce aux différents angles de rayonnement (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Excellente répartition de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes de diffusion de la lumière
- Fonctionnement sûr en extérieur grâce au boîtier à revêtement par poudre avec protection IP élevée (IP66) et couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la Multi Driver Technology intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations indépendantes avec protection contre les surtensions 10KV intégrée et 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80.000h
- Etriers réglables pour montage suspendu, vertical et mural inclus
- Disponible sur demande avec fonction de gradation (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir d'une pièce.

<b>POIDS EN KG</b>	9.9	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	45
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	54000	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP66
<b>LUMEN PAR WATT</b>	135	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>CONSUMMATION EN WATTS</b>	400	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 80.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	5000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,92
<b>Dimensions</b>		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>Largeur:</b> 335mm		<b>LUMEN PAR WATT</b>	135
<b>Hauteur:</b> 159mm		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
<b>Longueur:</b> 440mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>	à 10000 V
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
		<b>L80/B10</b>	60000
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	60000
		<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	119000
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744

<b>VARIATION 1-10V</b>	Oui
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	119000
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0