

ARTICLE NO. 2826-1FW120-B-Ware

DOTLUX Downlight LED CIRCLE 10W COLORselect 300mA 4pin



page de l'article

- "COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de la lumière peut être réglée pour chaque environnement d'application :
 1. blanc chaud 3 000 K : hôtels, magasins, centres de bien-être/spa, maison et habitat.
 2. blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaire, maisons de retraite et hôpitaux
 3. blanc lumière du jour 5 700 K : industrie, salles de conférence, établissements d'enseignement, bureaux.
- "HCL READY" : Cet article peut être utilisé comme éclairage HCL (Human Centric Lighting) - des composants supplémentaires sont nécessaires. L'éclairage centré sur l'humain est le plus naturel forme de lumière artificielle, car elle imite le déroulement de la journée au soleil. En adaptant l'éclairage au biorythme humain, le bien-être et les performances peuvent être accrus. Le bien-être et les performances peuvent être améliorés.
- Un rendement lumineux stable grâce à un dissipateur thermique surdimensionné en aluminium moulé sous pression et une LED SAMSUNG® (certifiée LM80) sur une carte à noyau en aluminium.
- Perception naturelle des couleurs grâce à une valeur CRI très élevée.
- Remplacement rapide des unités d'alimentation grâce à un connecteur enfichable verrouillable.
- Haute compatibilité avec les différentes alimentations de LED
- Les supports de montage stables garantissent un maintien sûr.
- La conception extra plate permet de l'utiliser même dans des endroits difficiles à monter.
- Ce luminaire peut être mis à niveau pour être utilisé comme éclairage de secours. (Les accessoires du kit de batterie sont nécessaires)

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	2826-0FW120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	0.5	INDICE DE PROTECTION (IP)	autres Avant IP44 / Arrière IP20
LUMEN PAR WATT	100	LUMINOUS COLOR	multicolore
CONSOMMATION EN WATTS	max. 10	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1000	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
		LUMEN PAR WATT	100
		CLASSE DE PROTECTION	III
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 22
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		FOOD-READY	Oui
		OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	140-165
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		ASSORTIMENT	Proline
Dimensions			
Hauteur:	59mm		
Diamètre:	175mm		

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	300