

ARTIKEL NR. 2826-1FW120-B-Ware

DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 10W COLORselect 300mA 4pin B-Ware



zur Artikelseite

- "COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar:
 1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
 3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro
- "HCL READY": Dieser Artikel ist für den Einsatz als HCL (Human Centric Lighting) Beleuchtung geeignet (Zusatzkomponenten sind erforderlich). Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Tagesverlauf der Sonne nach. Durch die Anpassung der Beleuchtung an den menschlichen Biorhythmus können Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit gesteigert werden.
- Stabile Lichtleistung dank überdimensioniertem Aludruckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatine
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarem Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

VORGÄNGERARTIKEL	2826-0FW120	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	0,5	SCHUTZART (IP)	sonstige Vorne IP44 / Hinten IP20
LUMEN PRO WATT	100	LICHTFARBE	mehrfarbig
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 10	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1000	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK06
ABMESSUNGEN		LUMEN PRO WATT	100
Höhe: 59mm		SCHUTZKLASSE	III
Durchmesser: 175mm		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 22
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		FOOD-READY	Ja
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	140-165
		GARANTIE IN JAHREN	0
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
		SORTIMENT	Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
PULSDAUER IN μS	0
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	300