

ARTICLE NO. 3648-040045-B-Ware

**DOTLUX LED-Tracklight EXPLORERgrid 30W 4000K B-Ware**



page de l'article

- Perception naturelle des couleurs grâce à l'indice CRI très élevé >92
- Facile à remplacer grâce à un câble de connexion blanc de 2,5 m de long avec fiche de contact à la terre.
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement en poudre blanc = RAL9003.
- ballast de marque PHILIPS®.
- Réflecteurs haute performance remplaçables disponibles en Accessoires.

<b>POIDS EN KG</b>	1.376
<b>LUMEN PAR WATT</b>	83
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	30
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	2500

**Dimensions**

**Hauteur:** 174mm  
**Longueur:** 240mm  
**Largeur:** 80mm

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	45
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 92
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>LUMEN PAR WATT</b>	83
<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	blanc
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
<b>SIMILAIRE COULEUR RAL</b>	9003
<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
<b>MONTAGE MURAL</b>	Oui
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>DREH- /SCHWENKBAR</b>	355° / 355
<b>RÉGLABILITÉ</b>	Rotatif et orientable