

ARTIKEL NR. 3648-040045-B-Ware

DOTLUX LED-Tracklight EXPLORERgrid 30W 4000K B-Ware



zur Artikelseite

- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes >92
- Einfacher Austausch durch 2,5 m langes, weißes Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung weiß = RAL9003
- Markenvorschaltgerät von PHILIPS®
- Auswechselbare Hochleistungsreflektoren als Zubehör erhältlich

GEWICHT IN KG	1.376
LUMEN PRO WATT	83
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	30
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2500

ABMESSUNGEN

Höhe: 174mm
Länge: 240mm
Breite: 80mm

ABSTRAHLWINKEL	45
SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	83
GEHÄUSEFARBE	weiß
GARANTIE IN JAHREN	0
ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Ja
PULSDAUER IN µS	0
DREH- /SCHWENKBAR	355° / 355°
VERSTELLBARKEIT	Drehbar und schwenkbar