

ARTICLE NO. 5449-030115

**DOTLUX Projecteur à LED HLFsport 1800W 3000K dimmable 115\*35° angle de rayonnement**



page de l'article

Le projecteur compact haute performance HLFsport est idéal pour les terrains de sport et de football.

- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection contre les insectes ULR<0 tout en réduisant le nombre de projecteurs.
  - Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie spéciale des lentilles
  - Boîtier en fonte d'aluminium revêtu par poudre, résistant à la corrosion, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
  - Dali gradable et donc compatible avec notre récepteur radio art. 5007-1 idéal pour la transformation d'installations existantes
  - 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000h
  - Très grande sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrée
  - Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
  - Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- 
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce.
  - Le projecteur peut également être gradué via DMX. Il doit cependant être indiqué lors de la commande.

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP66
<b>POIDS EN KG</b>	36	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>LUMEN PAR WATT</b>	150	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	200 - 420V AC
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	1800	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	enviro. ca. 90.000 h à 25° C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	271545	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 70
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,95
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	150
<b>Dimensions</b>		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>Hauteur:</b> 1054mm		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	noir
<b>Longueur:</b> 756mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	>180.000
<b>Largeur:</b> 607mm		<b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>	20000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	200-420
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	7
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	200-420
		<b>ASSORTIMENT</b>	ProLine
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>	Verre transparent
		<b>VARIATION DALI</b>	Oui

<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	D
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non