

ARTIKEL NR. 5449-030115

DOTLUX LED-Fluter HLFsport 1800W 3000K dimmbar 115*35° Abstrahlwinkel



zur Artikelseite

Der kompakte Hochleistungsfluter HLFsport eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze.

- Optimierte, Asymmetrische Lichtlenkung ermöglicht blendfreien Spielbetrieb und Insektenschutz ULR<0 bei gleichzeitig reduzierter Anzahl an Flutern
 - Schutz der Anlieger vor Streulicht durch spezielle Linsengeometrie
 - Korrosionsbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gussgehäuse mit Druckausgleich und hohem IP/IK Schutz (IP66/IK08)
 - Dali dimmbar und dadurch kompatibel mit unserem Funkempfänger Art. 5007-1 ideal für die Umrüstung bestehender Anlagen
 - 7 Jahre DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80>90.000h
 - Sehr hohe Betriebssicherheit mit integriertem Überspannungsschutz 20kV
 - Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
 - Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
-
- Andere Lichtfarben sind ab 15tk bestellbar
 - Der Fluter kann auch über DMX gedimmt werden. Muss aber bei Bestellung angegeben werden.

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | SCHUTZART (IP) | IP66 |
| GEWICHT IN KG | 36 | LICHTFARBE | weiß |
| LUMEN PRO WATT | 150 | EINGANGSSPANNUNG | 200 - 420V AC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 1800 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 90.000 h bei 25° C |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 271545 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 70 |
| | | POWER-FACTOR | 0,95 |
| | | LUMEN PRO WATT | 150 |
| ABMESSUNGEN | | SCHUTZKLASSE | I |
| Höhe: 1054mm | | GEHÄUSEFARBE | schwarz |
| Länge: 756mm | | SCHALTZYKLEN | >180.000 |
| Breite: 607mm | | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | 20000 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 200-420 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 7 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 200-420 |
| | | SORTIMENT | Proline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| | | WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Glas transparent |
| | | DIMMUNG DALI | Ja |
| | | OHNE DIMMFUNKTION | Nein |

| | |
|---|-------|
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| BEG FÖRDERUNG | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |