


ARTIKEL NR. 5370-140090

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERSmart Max.200W 4000K Power Select



zur Artikelseite

- Blendreduzierter Hallenstrahler durch Ringlinse
- Zusätzliches Einsparpotential durch optional nachrüstbare Tageslicht-/ Bewegungssensoren, die via Infrarot-Fernbedienung programmierbar sind
- POWERselect in Kombinationen mit Sensoren - einstellbar direkt am Gerät (50%, 60% 75%, 100%)
- 1-10V dimmbar, mit optionalem Konverter Art.5078 auch DALI-fähig
- Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch bereits verbaute 90° Ringlinse
- Korrosionsgeschützt durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK08
- D-zertifiziert für den Einsatz in feuergefährdeten Stätten geeignet nach DINEN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- Für den Einsatz in lebensmittelverarbeiteten Betrieben geeignet (IFS und BRC)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

VORGÄNGERARTIKEL	5370-040090
GEWICHT IN KG	2.7
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	200
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	31900

ABMESSUNGEN

Höhe: 185mm
Durchmesser: 341mm

ABSTRAHLWINKEL	90
SCHUTZART (IP)	IP65
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,9
IK SCHUTZGRAD	IK08
SCHUTZKLASSE	I
GEHÄUSEFARBE	schwarz
FOOD-READY	Ja
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	49500
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	49500
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	99000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
DIMMUNG RF	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08

LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	99000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	24750
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	B
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
NUTZLEBENSDAUER	ca. 65.000 h bei 25°C