

ARTICLE NO. 4277-240080-B-Ware

DOTLUX lampadaire LED STYLEbutler 80W 4000K lumière du jour gradation dépendante blanc



page de l'article

- L'excellent éclairage du poste de travail sur écran UGR <12 assure un travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Un seul luminaire suffit pour éclairer jusqu'à deux postes de travail conformément aux normes grâce à la technologie de réflecteur optimisée
- pied en acier en U stable permettant de guider les câbles vers l'avant ou l'arrière
- La technologie IA avec une part de lumière indirecte élevée de 75% améliore la sensation d'espace et crée une répartition homogène et sans ombres de la lumière
- Excellent rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante grâce au 3-Step MacAdam Binning
- Gradation et commutation séparées et continues des composantes directe et indirecte de la lumière via le panneau tactile en verre intégré
- Quatre modes de fonctionnement différents réglables par commutateur rotatif sur la tête du luminaire :
 1. capteur de présence actif (réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30% après 10 minutes d'absence et désactive le luminaire après 10 minutes supplémentaires)
 2. capteur de lumière du jour/fonction lumière constante active (mémorise automatiquement la luminosité réglée et l'adapte au niveau de lumière du jour)
 3. capteur de présence + capteur de lumière du jour (les deux capteurs sont actifs)
 4. les deux capteurs sont désactivés

POIDS EN KG	12	ANGLE DE RAYONNEMENT	80/140
LUMEN PAR WATT	127,5	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
CONSOMMATION EN WATTS	80	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	10200	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		LUMEN PAR WATT	127,5
		CLASSE DE PROTECTION	I
		TYPE DE TENSION	AC
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 12
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000300
		VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Oui
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM3
Dimensions			
Largeur:	50mm		
Hauteur:	1200mm		
Longueur:	1960mm		

**GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE
SELON EN 62471** RG1

**APPAREIL DE COMMANDE
éCHANGEABLE** Oui

RéGLAGE DES LUMENS Continu