

ARTIKEL NR. 4936-1

DOTLUX LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 400-700mA



zur Artikelseite

Nicht dimmbares Netzteil für QUICK-FIXadapt mit 500mA und IP40.

- inkl. Magnetbefestigung
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- Ausgangsspannung: 27 - 42 V DC
- Der Temperaturbereich, bei dem das Netzteil zu verwenden ist liegt zwischen -20°C und +40°C.
- Die Kabellänge des Netzteils beträgt 24cm.
- Einstellbar auf 400mA, 500mA, 600mA, 700mA per Dip-Schalter

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	4936	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
GEWICHT IN KG	0.15	AUSGANGSSTROM IN A	0,5
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	20	POWER-FACTOR	0,96
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	85
		SCHUTZKLASSE	II
ABMESSUNGEN		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
Länge: 152mm		AUSGANGSSPANNUNG	25 - 40 DC
Breite: 48mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 43mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein
		DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein

DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein