

ARTICLE NO. 3616-340120-B-Ware

DOTLUX Panneau LED FLATeco 620x620 max. 40W 4000K UGR<19



page de l'article

- Luminaire encastré à LED avec couverture microprismatique CDP Nano
- Un excellent rapport qualité-prix
- Distribution de la lumière sans reflet, homogène et sans ombre.
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante.
- Cadre blanc et câble de connexion avec connecteur à fiche
- LEDs certifiées LMB

Niveaux de puissance:

- 40W @ 1050 mA
- 36W @ 950 mA
- 27W @ 700 mA
- 20W @ 500 mA
- 14W @ 350 mA

Ce produit n'est pas compatible avec notre cadre de montage 2039.

ARTICLE DE SUCCESSION	Kein Nachfolger / Sortimentsstraffung	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3616-240120	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	2	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	max. 40	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 4000	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
LUMEN PAR WATT	100	COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK02
		LUMEN PAR WATT	100
		CLASSE DE PROTECTION	III
Dimensions		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
Longueur: 620mm		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
Largeur: 620mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
Hauteur: 32mm		GARANTIE EN ANNÉES	0
		ASSORTIMENT	Ecoline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK02
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER	Revêtu par poudre