

ARTICLE NO. 4355-030036-B-Ware

**DOTLUX Lampe LED SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K noir**



page de l'article

- Design individuel grâce à l'anneau décoratif interchangeable et aux jeux de suspension combinables à volonté
- Perception naturelle des couleurs grâce à un IRC élevé >90
- Réflecteurs haute performance interchangeables disponibles en accessoires
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement en poudre

<b>POIDS EN KG</b>	0.5
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	18
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	max.1800
<b>LUMEN PAR WATT</b>	100

**Dimensions**

Hauteur: 160mm  
Diamètre: 80mm

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	36
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 40.000 h à 25°C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 90
<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>LUMEN PAR WATT</b>	100
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>TYPE DE TENSION</b>	AC
<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	noir
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	220-240
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	220-240
<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Oui
<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Oui
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0