

ARTICLE NO. 3843-040036-B-Ware

**DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrack 20-28W 4000K TRUE COLOR blanc**



page de l'article

- Couleurs vives et contrastées grâce à la technologie DOTLUX "TRUE COLOR" - des couleurs toujours fidèles à l'original
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- Couleurs de lumière constantes grâce au tri des couleurs MacAdam en 3 étapes
- La technologie de puce LED "Stay-cool" permet un design de boîtier moderne et mince avec une efficacité lumineuse constante
- Un article - 4 niveaux de puissance réglables (20W / 24W / 26W / 28W pré-réglés en usine)
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre (RAL9003)
- réflecteurs haute performance interchangeables sans outils avec fermeture à baïonnette
- Ballast de marque OSRAM
- Design de produit durable et réparable

<b>POIDS EN KG</b>	1.169
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	max. 28
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	max. 2670
<b>LUMEN PAR WATT</b>	95

**Dimensions**

Longueur: 300mm  
Diamètre: 85mm

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	36
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 95 TRUECOLOR
<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,96
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>LUMEN PAR WATT</b>	95
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>SANS ÉBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR < 19
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	220-240
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
<b>SIMILAIRE COULEUR RAL</b>	9003
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	220-240
<b>ASSORTIMENT</b>	Highline
<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
<b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>	Oui
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>DREH- /SCHWENKBAR</b>	355° / 85
<b>RÉGLABILITÉ</b>	Rotatif et orientable